DESILAN®

PRODUKTINFORMATION 07/15

SRK 44 SILO - INTENSIVREINIGER

Einsatzgebiet : Für alle alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Böden im Grünfuttersilo u. Stallbereich.
Speziell zur Entfernung von Schalölrückständen und zur Neutralisierung von Gärsäuren im Betonuntergrund.
Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Melkküchen, sowie Werkstatt- und Garagenböden (Öle und Fette) geeignet.

Eigenschaften : **Geprüft zum Einsatz im Lebensmittelbereich**.
Neutralisiert Silagesäuren im Betonuntergrund von Silos.
Spontane Lösekraft bei starken Öl- und Fettverschmutzungen (z.B. Schalöle).
Speziell für Hochdruckreiniger geeignet. Angenehmer Geruch!

Verarbeitung : Mit starkem Hochdruckgerät, max. handwarmes Wasser verwenden. Dosierung max. 1 : 10. Satt einsprühen und gut einwirken lassen, ca. 20 - 30 Minuten. Bei massiver Verschmutzung bzw. durch Säure belasteten Untergrund (Restsäure muß porentief neutralisiert werden) Vorgang wiederholen. Anschließend mit Höchstdruck und Rotordüse gründlich abwaschen.
► **Nach der Reinigung Silo ca. 2 -3 Tage (je nach Witterung) trocknen lassen.**

Verarbeitungs-temperatur : Nicht bei Frost! Hohe Außentemperaturen sind ebenfalls nicht geeignet.
► **Ideal-Temperatur : + 10°C bis + 20°C.**

Verbrauch : 10 ltr. SRK 44 sind je nach Untergrund und Dosierung ausreichend für ca. 350 - 400 m²

Arbeitsgeräte: Leistungsfähiges Hochdruckgerät (min. 150 bis 200 bar)

Lagerung : Original verschlossen mehrere Jahre lagerfähig.
Es sind keine besonderen Lagervorschriften zu beachten!

pH-Wert unverdünnt: 13,5

Kennzeichnung nach Gefahrstoff-V: 67/548/EWG
nach EU-Richtlinien: 1999/45/EG

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de